



APILADOR



AP-NM/EL-MR-TC

El apilador permite apilar de forma automática bandejas de cartón o plástico de diferentes tamaños. Su diseño compacto asegura una máxima fiabilidad y rendimiento en el apilado. Además, existen diferentes modelos dependiendo de la velocidad necesaria. Disponemos de una solución neumática y otra con tecnología SERVO instalada, dando alta precisión de posicionamiento para lograr flexibilidad en variedades y cambios de formato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de producción: Hasta 120 bandejas/min. – dependiendo de las dimensiones de las bandejas
- Formatos de producto: Bandejas de cartón / bandejas de plástico
- Formatos de bandejas: mín. 180 x 100 x 64 mm (dimensiones internas L x W x H): máx. 460 x 313 x 220 mm
- Conexión eléctrica: 230/400V, 50/60 Hz, 1 KW
- Conexión de aire comprimido: 6 bar
- Dimensiones del módulo: aprox. 1.200 x 1.250 x 2.270(LxWxH)

VENTAJAS

- Diseño modular y compacto que ahorra espacio
- Tiempos cortos para el apilado de las bandejas
- Tiempos cortos para cambios de formatos
- Multiformato

APLICACIONES

- Apilado de bandejas abiertas
- Apilado de bandejas cerradas

OPCIONES

- Conexión a la salida de la encajonadora
- Transporte de las pilas hasta zona de paletizado
- Totalmente automatizada con tecnología SERVO instalada facilitando el cambio de formato